

Неисправная печь приводит к пожару!

С началом отопительного сезона по статистическим данным количество пожаров по причине печного отопления ежегодно значительно увеличивается.

Пожарные ПЧ-233 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» настоятельно рекомендуют жителям частного сектора следить за своей печью.

Основные причины пожаров из-за печного отопления:

- перекал печи,
- трещины в кладке,
- применение горючих легковоспламеняющихся жидкостей для растопки,
- выпадения из топки или зольника горящих углей.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли (это необходимо для визуального контроля и обнаружения трещин в процессе эксплуатации). Необходимо напомнить о том, что категорически нельзя оставлять детей рядом с топящейся печью без присмотра взрослых.

Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий – не менее 1,25 м.

Перед топочной дверцей на полу прибейте металлический лист размером не менее 0,5 x 0,7 метра;

Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять квалифицированный специалист.

Высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой. Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением!

Берегите себя и жизнь своих близких.

При пожаре звоните по телефону «101» или «112».

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ ПОЖАРА:

- необходимо очистить дымоходы от сажи,
- заделать сквозные трещины негорючим раствором,
- произвести побелку печи и дымовых труб,
- оборудовать печь предтопочным листом размером 0,5 x 0,7 метра



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;
- оставлять открытыми дверцы печи;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- перекаливать печи;
- хранить топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- сушить вблизи печи вещи и размещать близко к ней предметы, которые могут воспламениться.



Все щели надо заделать глиняным раствором



Размер дров должен соответствовать размерам топливника



Очищайте дымоходы не реже 1 раза в три месяца